

REF.

BlackOut

BLACKOUT (enrollable) · 1 ply Fibra de vidrio + 3 ply PVC

FICHA TÉCNICA

TIPO

BLACKOUT (rollable)

MATERIAL

1 ply Fibra de vidrio + 3 ply PVC

GRAMAJE

550 ±5% g/m²

ANCHO DISPONIBLE

1,83 / 2,44 / 2,50 / 3,00 / 3,20 m

ARTWORK

FIBERGLASS + PVC BLACKOUT

ESPESOR

0,42 mm ±5%

OSCURECIMIENTO

100% blackout

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Lavar frío



Plancha tibia



No exprimir



No secadora



No cloro



No tintorería

1. Lavar con agua fría y detergente suave.
2. Planchar a baja temperatura (máx 110°C).
3. No exprimir ni retorcer al secar.
4. No usar secadora ni centrífuga.
5. No usar cloro ni blanqueadores.
6. No lavar en seco ni con vapor.

CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES



ECO-FRIENDLY



ANTI-UV



LEAD-FREE



FIRE RETARDANT



OEKO-TEX 100



SGS



INTERTEK



CE



ISO 9001

Free samples · 5 years quality warranty · Lower MOQ & faster delivery time

NOTA: Los colores pueden tener variaciones entre lote y lote. Solicite siempre una muestra física antes de hacer su pedido.