

REF.

SCREEN 1%

SCREEN · 30% Poliéster + 70% PVC

FICHA TÉCNICA

TIPO

SCREEN (rollable)

MATERIAL

30% Poliéster + 70% PVC

GRAMAJE

485 ±5% g/m²

ANCHO DISPONIBLE

2,0 / 2,5 / 3,0 m

ARTWORK

PVC COATED MESH

FACTOR DE APERTURA

1%

ESPESOR

0,72 mm ±5%

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Lavar frío



Plancha tibia



No exprimir



No secadora



No cloro



No tintorería

1. Lavar con agua fría y detergente suave.
2. Planchar a baja temperatura (máx 110°C).
3. No exprimir ni retorcer al secar.
4. No usar secadora ni centrífuga.
5. No usar cloro ni blanqueadores.
6. No lavar en seco ni con vapor.

CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES



ECO-FRIENDLY



ANTI-UV



LEAD-FREE



FIRE RETARDANT



OEKO-TEX 100



SGS



INTERTEK



CE



ISO 9001

Free samples · 5 years quality warranty · Lower MOQ & faster delivery time

NOTA: Los colores pueden tener variaciones entre lote y lote. Solicite siempre una muestra física antes de hacer su pedido.